

Reinigung und Pflege von Eloxaloberflächen

Innenanwendung:

Üblicherweise können Innenteile durch periodisches Abreiben mit einem weichen Stoff reingehalten werden. Innenteile, die längere Zeit nicht gereinigt worden sind, können mit neutralem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch sowie nachfolgendem Abwaschen mit klarem Wasser gereinigt werden. Ein abschließendes trockenes Polieren gibt den Innenteilen ein neuwertiges Aussehen.

Außenanwendung:

In der Außenanwendung wird die Art und Weise der Reinigung von der Bauart der Fassade und der umgebenden Atmosphäre bestimmt.

Dekorative Außenanwendungen, z. B. Vordächer, Eingänge, Ladenfronten etc., sollten regelmäßig gereinigt werden. Für diese regelmäßige Reinigung eignet sich sauberes Wasser mit einem Wildleder. Abschließend sollte trocken nachgewischt werden.

Fensterrahmen und -bänke, Fassadenverkleidungen und andere Teile müssen in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, wobei für die Festsetzung dieser Intervalle die Aggressivität der Atmosphäre nebst der Fassadenkonstruktion berücksichtigt werden muss. Die Reinigung wird am besten mit neutralen, synthetischen Waschlösungen vorgenommen, wobei ein Lappen, Schwamm, Wildleder oder eine weiche Bürste verwendet werden soll. Anschließend mit klarem Wasser abspülen und trockenreiben.

Starke Verschmutzungen sind mit leicht schmirgelnd wirkenden Reinigungsmitteln oder Faservliesen, die feingemahlene, neutrale Poliermittel enthalten, zu entfernen.

Werden die Bauteile nach der Reinigung konserviert, so ist darauf zu achten, dass nur ein hauchdünner, wasserabweisender Film zurückbleibt. Dieser darf nicht vergilben, nicht staub- und schmutzanziehend wirken und zu keinen schillernden Erscheinungen führen. Wachse, Vaseline, Lanoline und ähnliche Stoffe sind nicht geeignet. Mehrzweckreiniger müssen denselben Anforderungen entsprechen.

Sodalösungen, Laugen, Säuren sind unbedingt zu vermeiden. Ebenso dürfen zur Reinigung auf keinen Fall kratzende Mittel verwendet werden.

Bitte die Reinigungs- und Sicherheitsvorschriften der Hersteller beachten!

Weitere Informationen, sowie Adressen von Reinigungsfirmen mit Gütezeichen erhalten Sie direkt von der Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden e.V. (GRM), Schwäbisch Gmünd.

Die Angaben in dieser Reinigungsempfehlung basieren auf dem allgemeinen Stand der Technik und richten sich an Fachpersonal. Abweichungen vom empfohlenen Ablauf sowie von den angegebenen Umweltbedingungen können das Ergebnis wesentlich beeinflussen. Für die Verarbeitung übernehmen wir keine Verantwortung und empfehlen, im Zweifelsfall unseren Technischen Dienst anzufragen. Diese Reinigungsempfehlung ist keine Garantieerklärung und Bedarf für eine Rechtsverbindlichkeit eine Einbindung in ein Vertragswerk.